

KLTI9L4X

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + lasi
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709312268
Estetiikka	Universale
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi
Pinnan viimeistely	Harjattu
Lasin tyyppi	Musta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	7.4 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmais	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h		
Moottorin teho	275 W		

Minimi etäisyys
sähköisestä
liesituulettimesta 650 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	214	40
Nopeus 2	334	51
Nopeus 3	563	64
Suurin nopeus	741	70

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 56 kWh/a

Energiatehokkuusluokka A

FDE 33.1

Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A

Valon tehokkuus (LF) 21.1 lux/W

Valon tehokkuus (LEC) B

Rasvasuodattimen tehokkuus 73.2 %

Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) D

Ilmavirta alimmalla nopeudella 214 m³/h

Ilmavirta max nopeudella 563 m³/h

Ilmavirran nopeutin 741 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 39 dBA

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 65 dBA

Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 70 dBA

Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 51.6

Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 384 m³/h

Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 482 Pa

Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 155 W

Valojen normaali tehokkuus 15 W

Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 390 lux

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 65 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 293 W

Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm


Myös saatavana

Väri vaihtoehdot

Matt Black

Muunvärisen mallin
koodi

KLT19L4MB



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Himentimet		Voidaan säätää lämpimästä kylmään